

Teak scuro

Un kit di manutenzione completo che contiene tutto il necessario per pulire, mantenere e proteggere i mobili in teak scuro.

Teak scuro cleaner (500ml)

Prodotto schiumogeno per la pulizia quotidiana dei mobili in teak scuro.

Istruzioni per l'uso

1. Bagnare la superficie del legno.
2. Agitare il flacone per ottenere una miscela omogenea.
3. Spruzzare il prodotto sulla superficie.
4. Pulire la superficie con uno straccio o un panno privo di lanugine.
5. Lasciare asciugare la superficie per circa 30 minuti.

Teak scuro primer (100ml)

Prodotto di pulizia intensivo per rimuovere sporcizia, grigiore e depositi verdi. Da utilizzare in combinazione con il prodotto che ravviva il colore del teak scuro.

Istruzioni per l'uso

1. Inumidire la superficie con acqua. Utilizzare una canna irroratrice da giardino.
2. Applicare del Teak scuro primer non diluito.
3. Sull'area trattata passare uno spazzolone per pavimenti in nylon nel senso della lunghezza del legno fino a quando non sarà pulita. Il prodotto formerà una schiuma. In presenza di depositi ostinati, è eventualmente possibile ripetere il trattamento.
4. Sciacquare molto bene con acqua fino a quando tutta la schiuma non scompare.
5. Lasciare asciugare per bene la superficie (fino a quando non appare asciutta in modo uniforme, anche al tatto).
6. Applicare un trattamento con un Manutti Protective Product a scelta.



Teak scuro colour refresher (100ml)

Ripristina e protegge il colore nero dei mobili in teak scuro, rendendoli resistenti all'acqua e alle macchie.

Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere tutti i residui dei trattamenti precedenti. Pulire la superficie con Teak scuro primer.
2. Miscelare per bene l'olio prima dell'uso. È possibile aggiungere Teak scuro accelerator.
3. Quando la superficie pulita è asciutta, applicare uno strato di Teak scuro colour refresher con un pennello piatto.
4. Lasciare agire per 10 minuti. Uniformare nuovamente la superficie con lo stesso pennello (senza aggiungere altro prodotto).
5. Dopo 5 minuti, pulire la superficie passando un panno per rimuovere tutte le tracce di olio. Dopodiché, immergere tutti i panni usati in acqua.
6. Lasciare asciugare per 24 ore. L'asciugatura è completa dopo 7 giorni.

Teak scuro accelerator (30ml)

Da utilizzare in combinazione con il prodotto che ravviva il colore del teak scuro.

Istruzioni per l'uso

1. Preparare dapprima la superficie secondo le linee guida di Teak scuro colour refresher, quindi mescolarlo con Teak scuro accelerator secondo queste proporzioni.
2. Per Teak scuro colour refresher: aggiungere al massimo il 10% di Teak scuro accelerator.
3. Mescolare per bene l'olio e Teak scuro accelerator.
4. Applicare l'olio scelto per la finitura (consultare la scheda tecnica del prodotto in questione).

Tips & tricks

1. Durata di conservazione della miscela: da 4 a 6 ore, a seconda della temperatura ambiente e dell'umidità dell'aria.
2. Mescolando regolarmente si stabilizza la viscosità della miscela.
3. Non diluire.

