Manutti
Care line

Teak scuro

Un kit d'entretien complet qui contient tout le nécessaire pour nettoyer, entretenir et protéger vos meubles en teck scuro.

Teak scuro cleaner (500 ml)

Savon moussant pour le nettoyage quotidien de vos meubles en teck scuro.

Mode d'emploi

1. Mouillez la surface en bois.
2. Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène.
3. Vaporisez le produit sur la surface.
4. Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chiffon qui ne peluche pas.
5. Laissez sécher la surface environ 30 minutes.

Teak scuro primer (100 ml)

Produit de nettoyage puissant pour éliminer les décolorations grisâtres, les dépôts verdâtres et la saleté. S'utilise avant d'appliquer Teak scuro colour refresher.

Mode d'emploi

1. Humidifiez la surface à l'aide d'un jet d'eau.
2. Appliquez une petite quantité non diluée de teak scuro primer.
3. Récurez la zone traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois jusqu'à ce qu'il soit propre. Le produit produira de la mousse. En cas de dépôts tenaces, renouvelez éventuellement le traitement.
4. Rincez bien à l'eau pour éliminer toute la mousse.
5. Laissez sécher la surface (elle doit avoir l'air uniformément sèche et être sèche au toucher).
6. Traitez la surface avec un protecteur Manutti de votre choix.

Manutti
Care line

Teak scuro colour refresher (100 ml)

Restaure et protège la couleur noire de vos meubles en teck scuro, en les rendant hydrofuges et antitache.

Mode d'emploi

1. Retirez tous les restes des traitements antérieurs. Nettoyez la surface avec Teak scuro primer.
2. Mélangez bien l'huile avant l'application. Vous pouvez également ajouter du Teak scuro accelerator.
3. Une fois la surface nettoyée sèche, appliquez une couche de teak colour refresher avec une brosse plate.
4. Laissez agir 10 minutes. Égalisez à nouveau la surface avec la même brosse (sans ajouter de produit).
5. Après 5 minutes, essuyez la surface pour retirer toutes les traces d'huile. Immergez ensuite tous les chiffons utilisés dans l'eau.
6. Laissez sécher 24 heures. Au bout de 7 jours, le produit aura complètement durci.

Teak scuro accelerator (30ml)

S'utiliser en association avec Teak scuro colour refresher.

Mode d'emploi

1. Préparez la surface selon les instructions du Teak scuro colour refresher, puis mélangez-le avec Teak scuro accelerator dans les proportions suivantes:
   Ajoutez maximum 10 % de Teak scuro accelerator à Teak scuro colour refresher.
2. Mélangez bien l'huile et l'accélérateur.
3. Appliquez l'huile de finition choisie (consultez la fiche technique du produit concerné).

Tips & tricks

1. Le mélange se conserve entre 4 et 6 heures, selon la température ambiante et l'humidité.
2. Remuez régulièrement pour stabiliser la viscosité du mélange.
3. Ne pas diluer.

Plus d'informations sur manutti.com/fr/entretien

AMMO_231003