

## Teak scuro

Ein komplett-Pflege-Set, das alles enthält, was zur Reinigung, Pflege und zum Schutz Ihrer Teak Scuro-Möbel erforderlich ist.

### Teak scuro cleaner (500ml)

Reinigungsschaum für die tägliche Reinigung Ihrer Scuro-Teakmöbel.

Gebrauchsanweisung

1. Holzoberfläche mit Wasser befeuchten.
2. Flasche kräftig schütteln.
3. Reiniger auf die Oberfläche der Möbel sprühen.
4. Oberfläche mit einem fusselfreien Tuch reinigen.
5. Oberfläche ca. 30 Minuten trocknen lassen.

### Teak scuro primer (100ml)

Intensivreiniger zur Behandlung von vergrauten Oberflächen und zur Beseitigung von Grünbelag und anderen Verunreinigungen. Zur Verwendung in Kombination mit dem Farbauffrischer für Scuro-Teak.

Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche mit einem Gartenschlauch befeuchten.
2. Intensivreiniger für Scuro-Teak unverdünnt auftragen.
3. Behandelten Bereich mit einem Nylon-Scheuerbesen in Längsrichtung der Holzmaserung bearbeiten, bis das Holz sauber ist. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckigen Belägen die Behandlung ggf. wiederholen.
4. Nach der Behandlung alle Schaumreste gründlich mit Wasser abspülen.
5. Oberfläche gründlich trocknen lassen (bis sie einheitlich trocken aussieht und sich trocken anfühlt).
6. Danach mit dem Manutti-Schutzprodukt Ihrer Wahl behandeln.



## Teak scuro colour refresher (100ml)

Erneuert und schützt die schwarze Farbe Ihrer Möbel aus Scuro-Teak und macht sie wasserbeständig und fleckabweisend.

### Gebrauchsanweisung

1. Alle Rückstände früherer Behandlungen entfernen. Oberfläche mit dem Intensivreiniger für Scuro-Teak reinigen.
2. Öl vor dem Gebrauch gut durchmischen. Ggf. Scuro-Teak-Accelerator hinzufügen.
3. Gereinigte Oberfläche gut trocknen lassen. Dann mit einem flachen Pinsel eine Schicht Farberneuerer für Scuro-Teak auftragen.
4. 10 Minuten lang einwirken lassen. Nun die gesamte Fläche nochmals mit demselben Pinsel bestreichen, jedoch ohne erneut Farberneuerer aufzutragen.
5. Nach 5 Minuten die Oberfläche mit einem Tuch von allen Öresten befreien. Alle verwendeten Tücher und Pinsel in Wasser tauchen.
6. Oberfläche 24 Stunden trocknen lassen. Nach 7 Tagen ist die Oberfläche vollständig ausgehärtet.

## Teak scuro accelerator (30ml)

Zur Verwendung in Kombination mit dem Farbauffrischer für Scuro-Teak.

### Gebrauchsanweisung

1. Oberfläche zunächst entsprechend den Anweisungen für den Farberneuerer für Scuro-Teak vorbereiten. Dann den Scuro-Teak-Accelerator im Verhältnis von max. 1:10 mit dem Farberneuerer mischen.
2. Öl und Scuro-Teak-Accelerator gut vermischen.
3. Gewünschtes Öl gemäß dem technischen Datenblatt des entsprechenden Produkts auftragen.

### Tips & tricks

1. Haltbarkeit des Gemisches: je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit 4 bis 6 Stunden.
2. Durch regelmäßiges Aufrühren stabilisiert sich die Viskosität des Gemisches.
3. Nicht verdünnen.

